


TRUPER

CÓDIGO: 16889

CLAVE: TPN-776X-2

Llave (pistola) de impacto neumática 3/4", ind, TRUPER

- Carcasa de aluminio pulido
- Materiales internos en acero al cromo níquel molibdeno, mayor tiempo de vida útil
- Ideal para procesos de MRO (mantenimiento, reparación y operación) en diferentes sectores industriales y servicios generales



Especificaciones técnicas

Cuadro	3/4" (19 mm)
Velocidad sin carga	6,000 rpm
Velocidades	3 reversibles
Golpes por minuto	900 gpm
Consumo nominal	6 CFM @ 90 psi (6 Bar)
Entrada de aire	3/8" NPT
Diámetro interno de la manguera	1/2" (13 mm)
Capacidad de tornillos	3/4" (19 mm)
Torque máximo	750 lb-ft (1,017 Nm)
Ciclo de trabajo	Continuo (lubricar constantemente)
Peso	4.3 kg

Datos de empaque

Empaque individual: caja

Empaque logístico	Cantidad
-------------------	----------

Inner	1
-------	---

Máster	4
--------	---

Pallet	160
--------	-----

Certificaciones y garantías



Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

3/4 Impulsor de cuadro con anillo de fricción para cambio rápido de dados

Mecanismo TWIN HAMMER da dos golpes por vuelta en ambas caras de la embocadura

Desalojo de aire Evita molestias al operador

3 Velocidades reversible Control de velocidad y sentido de rotación

Desalojo de aire regulable

3/8 NPT Conexión de entrada de aire

Largo 22 cm

Alto 22 cm

